

ГОСТ 1342-78

Группа К60

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ

Размеры

Printing paper. Sizes

ОКП 54 3100

Срок действия с 01.01.79
до 01.01.94*

* Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93
Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС N 5/6, 1993 год). -
Примечание изготовителя базы данных.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством целлюлозно-бумажной промышленности Государственным комитетом СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
ИСПОЛНИТЕЛИ

Н.М.Бокарева, Л.Н.Трофимова, С.И.Шапошников

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.78 г. N 918

3. В стандарт введен международный стандарт ИСО 217-74

4. ВЗАМЕН ГОСТ 1342-68

5. Срок действия продлен до 01.01.94 г. Постановлением Госстандарта СССР от 30.03.88 N 897

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1988 г. (ИУС 7-88).

1. Настоящий стандарт устанавливает размеры рулонной и листовой бумаги (типографской, офсетной, для глубокой печати), предназначенной для печати книжно-журнальной продукции.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. (Исключен, Изм. N 1).

3. Бумага должна изготавливаться следующих размеров:

рулонная (шириной в мм)	листовая (мм)
600	600x840
700	600x900
750	700x900
840	700x1000
900	700x1080
1000	750x900
1080	840x1080
1200	
1260	
1400	
1680	

4. По заказу внешнеторговых объединений допускается изготовление бумаги других размеров с использованием всей обрезной ширины бумагоделательной машины.

3; 4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5. По согласованию с потребителем допускается выработать рулонную бумагу шириной 360, 420, 640, 820, 1050, 1500, 1800 мм; бумагу для глубокой печати дополнительно шириной 460, 510, 520 мм; листовую бумагу размерами 600x1000, 610x860, 700x750, 800x1000, 900x1000, 920x1200 мм.

6. По согласованию с потребителем допускается увеличивать ширину рулона и размеры одной или двух сторон листовой бумаги на 20 мм.

7. Предельные отклонения по размерам бумаги не должны быть более ± 2 мм, косина листовой бумаги не должна быть более 0,2%.

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1989